



- | | | |
|--|---|--|
| | [E] Leides met lichtpunt | |
| | Aansluitpunt wandschakelaar (120Watt-vrij) | |
| | Eénpolige schakelaar (105Watt-vrij) | |
| | Tweepolige schakelaar (105Watt - vrij) | |
| | Kruisschakelaar (165Watt - vrij) | |
| | Eénpolige schakelaar in combinatie met wandcontactdoos (105Watt - vrij) | |
| | Eénpolige schakelaar in combinatie met wandcontactdoos (105Watt - vrij) | |
| | Eénkledige wandcontactdoos (390Watt - vrij) | |
| | Twee-kledige wandcontactdoos (390Watt - vrij) | |
| | Wandcontactdoos 230V 2-fasen vaste groepgroep | |
| | Werksschakelaar t.b.v. p.a.-panelen (105Watt-vrij) | |
| | (CO ^f) heater (150Watt - vrij) | |
| | Thermostaat (150Watt - vrij) | |
| | Optische ruimtemeter met accu | |
| | Bel | |
| | Belrührker (120Watt-vrij) | |
| | Voordeuropening | |
| | Centraal aansluitpunt (160Watt-vrij) | |
| | Aantenna | |
| | Data aansluiting (380Watt - vrij) | |
| | Lokaal lokaal (330Watt - vrij) | |
- verder vloerenwarming
vloerenwarming
design radiator
radiator
vloer/wegbeglazing
dovortvloer
verwarmde toe- en afvoer
zonnepaneel

- Renvooi bouwkundig

- [illegible]

- De wijzigingen voorbehouden
de mistvoering kunnen geen rechten worden ontleend
voering betreft circa-maten en is aangegeven in millimeters
voering bij schuine daken is tot de 150 cm. lijn
draaaschakelpunten, keukeropstelling, ventilatie punten,
sturen en rookmelders zijn indicatief aangegeven
is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype

