



Renvooi symbolen	
	Centraaldoos met lichtpunt
	Aansluitpunt wandlichtpunt (2100mm+vi)
	Enkelzijdige schakelaar (1050mm+vi)
	Wisselschakelaar (1050mm + vi)
	Kruisschakelaar (1050mm + vi)
	Enkelzijdige schakelaar in combinatie met wandcontactdoos (1050mm + vi)
	Wisselschakelaar in combinatie met wandcontactdoos (1050mm + vi)
	Enkelzijdige wandcontactdoos (300mm + vi)
	2-voudige wandcontactdoos (300mm+vi)
	Wandcontactdoos 230V 2-fasen t.b.v. kookgroep
	Werkschakelaar t.b.v. pv-panelen (1050mm + vi)
	CO² meter (1500mm + vi)
	Thermostaat (1500mm + vi)
	Optische rookmelder met accu
	Rel
	Beldrukker (1200mm+vi)
	Verdelinrichting
	Centraal aansluitpunt (600mm+vi)
	Aardmat
	Data aansluiting (300mm + vi)
	Loze leiding (300mm + vi)
	verdeler vloerverwarming
	vloerverwarming
	design radiator (indicatief)
	ingang
	veiligheidsbeglazing
	doorveiligings
	ventilatie toe- en afvoer
	zonwering

Renvooi bouwkundig	
	houten gevelbekleding. Romby stor
	houten gevelbekleding. Blind syde
	houtvezelplaat. sluitwerk
	houtvezelplaat met gipsplaat
	lichte scheidingwand, metaalstul met gipsplaat
	dragende binnenwand, houtbalkendeel met gipsplaat
	EPS isolatie
	Massieve CLT vloer
	vloertegels (indicatief)
	opstelplaats wasmachine / wasdroger
	zone voor de installatie van MV en eventueel omvormer PV-panelen
	Nestkast aan de gevel, houten 3x, materialisatie als gevelbekleding
	Nestkast aan de gevel, garzewalw 3x, materialisatie als gevelbekleding
	Nestkast in de spouw, vleermuis, entreesteen verschillend RAL 7016 of RAL 6009
- kleine wijzigingen voorbehouden - aan de maatschappij kunnen geen rechten worden ontleend - maatvoering betreft circa-maten en is aangegeven in millimeters - maatvoering bij schuine daken is tot de 150 cm. lijn - elektrische aansluitingen, buis- en kabeltoestellen, ventilatie punten, radiatoren en rookmelders zijn indicatief aangegeven - het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype	

